



FSA 45



18 V • 2,3 kg ^①





Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran, jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 100.

3.390 Kč



VÝKONY AKUMULÁTORŮ ^② (PŘÍKLADY POUŽITÍ)

PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN) ^②

VÝKONY AKUMULÁTORŮ ^② (PŘÍKLADY POUŽITÍ)	PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU (AŽ ... MIN) ^②		
HSA 45 	Až ... m ² živého plotu  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>80 m²</td> <td>40</td> </tr> </table>	80 m ²	40
80 m ²	40		
BGA 45 	Při suchém listí na asfaltu až ... m ²  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>200 m²</td> <td>10</td> </tr> </table>	200 m ²	10
200 m ²	10		
FSA 45 	Hrany trávníku až ... m/ Plocha trávníku až ... m ²  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>250 m / 50 m²</td> <td>20/12</td> </tr> </table>	250 m / 50 m ²	20/12
250 m / 50 m ²	20/12		

^① HODNOTY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA ŘEZANÉM/STŘIHANÉM MATERIÁLU

^② SPECIFIKOVANÉ PRACOVNÍ DOBY NA JEDNO NABITÍ BATERIE A ÚDAJE O PLOŠE JSOU REFERENČNÍ HODNOTY A MOHOU SE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH