

STIHL

STIHL 4910 500 0801 / 0802 / 0803



Instruction Manual

Gebrauchsanleitung

Notice d'emploi

Manual de

instrucciones

Uputa za uporabu

Skötselanvisning

Käyttöohje

Istruzioni d'uso

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

Návod k použití

Használati utasítás

Instruções de serviço

Návod na obsluhu

Manual de instruções

de serviços

Handleiding

Инструкция по

эксплуатации

Lietošanas

instrukcija

Инструкция з

експлуатациј

οδηγίες χρήσης

Kullanma talimatı

説明書

操作说明书

取扱説明書

Instrukcja

użytkowania

Kasutusjuhend

Ekspluatavimo

instrukcija

Ръководство за

употреба

Instrukciji de

utilizare

Uputstvo za upotrebu

Navodilo za uporabo

Упатство за

употреба



1 Varovné symboly

TYTO POKYNY SI ULOŽITI



Vzhledem k tomu, že se prodloužení vysokotlaké hadice, které je popsáno v tomto návodu, používá společně s vysokotlakým čističem, který může vytvářet silný vodní proud, je nutné pro snížení nebezpečí úrazu učinit speciální bezpečnostní opatření.



Je důležité, aby si uživatel tato bezpečnostní opatření a varovné odkazy v tomto návodu a v návodu k použití vysokotlakého čističe přečetl, zcela jim porozuměl a dodržoval je. Pročtěte si oba dokumenty před použitím a pravidelně také později. Nedbalé nebo nesprávné použití může způsobit těžké či smrtelné úrazy. Nikdy nezapínejte prodloužení vysokotlaké hadice bez návodu.

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

- Pro snížení rizika očních úrazů:



– Noste vždy ochranné brýle, které jsou nárazuvzdorné a je na nich uvedeno označení, podle kterého odpovídají ANSI Z87 "+" (USA), EN 166 (Evropa) nebo vaší národní normě. Nositelé optických brýlí (Rx) by měli nosit takové ochranné brýle, které mohou být nošeny přes optické brýle, aniž by optické brýle nebo správné usazení ochranných brýlí narušovaly.

- Za účelem snížení rizika těžkých řezných ran nebo jiných tělesných úrazů působením kapalin vypněte vysokotlaký čistič, odbořte tlak v systému a zablokujte ovladač

stříkací pistole dříve, než budete připojovat, seřizovat nebo odpojovat prodloužení vysokotlaké hadice. Pokud došlo k úrazu a zdá se, že postříkovací kapalina pronikla do pokožky, vyhledejte pohotovostního lékaře. Neošetřujte to jako běžné požezání.

- Nikdy nepoužívejte vaše prodloužení vysokotlaké hadice, pokud bylo pozměněno, poškozeno, bylo neodborně provedeno seřízení nebo údržba, a nebo není kompletně a bezpečně namontováno. Před započetím práce se ujistěte, že je prodloužení vysokotlaké hadice řádně nainstalováno a zajištěno, a že všechny díly a součásti dokonale fungují. Nikdy nepřekročte maximální provozní tlak nebo maximální dovolenou teplotu,  3.
- Nikdy nenamířujte vodní proud z vysokotlakého čističe na prodloužení vysokotlaké hadice.
- Veďte prodloužení vysokotlaké hadice tak, aby nebylo napnuté, nezamotalo se, nezlomilo, o nic se neodíralo, nebylo smáčkuté a nemohlo se poškodit. Uložte hadici tak, aby o ni nikdo nemohl zakopnout. Hadici chraňte před horkem, olejem a chemikáliemi.
- Je vhodná pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE. Použití s jinými vysokotlakými čističi může zvýšit riziko osobních a věcných škod.
- Hadice, přípojky, spojky a jiné příslušenství musejí být pro maximální teplotu a maximální tlak (psi/bary) používaného vysokotlakého čističe dovoleny. Nikdy nepřekročte pro prodloužení vysokotlaké hadice uvedený maximální provozní tlak nebo uvedenou maximální teplotu.

UPOZORNĚNÍ

- Ke snížení rizika škod nesmíte prodloužení vysokotlaké hadice používat nebo skladovat za mrazivých teplot. Stroj skladujte na suchém, bezpečném místě, nepřístupném pro děti nebo jiné, neautorizované uživatele.

2.2 Řádné používání

Prodloužení vysokotlaké hadice má zvětšit pracovní pásmo vysokotlakého čističe. Připojujte pouze jedno prodloužení vysokotlaké hadice.

3 Technická data

Prodloužení vysokotlaké hadice, 4910 500 0801

- Maximální tlak: 125 barů, 12,5 MPa, 1800 psi
- Maximální teplota vody: 40 °C (104 °F)

Prodloužení vysokotlaké hadice, 4910 500 0802 / 0803

- Maximální tlak: 180 barů, 18 MPa, 2610 psi
- Maximální teplota vody: 60 °C (140 °F)

Nikdy nepřekročte maximální provozní tlak nebo maximální dovolenou teplotu.

Je vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE.

4 Likvidace

Dbejte na všechny předpisy o likvidaci, platné ve vaší zemi, vašem kraji nebo obci.

Výrobky STIHL směji být vyhazovány do domácího odpadu nebo likvidovány pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu. Výrobek, jeho příslušenství a obal odevzdejte do pro likvidaci autorizované sběrný za účelem recyklace zohledňující ochranu životního prostředí.

K obdržení aktuálních informací o likvidaci odpadů kontaktujte vašeho odborného prodejce výrobků STIHL.